

# Plugiciel Maketoc

**Maketoc** signifie "Créé une table des matières" ("*Make a Table of Contents*"). Ce plugiciel est utilisé pour générer automatiquement une table des matières à partir des titres de paragraphes (balises `!`, `!!`, `!!!`, `!#`, `!!#`, etc.) de la page Wiki dans lequel il apparait. Ceci est pratique pour ajouter des liens sur les sous-sections majeures d'un document de grande taille.

Le [plugiciel Toc](#) est similaire. Il est utilisé pour les [structures](#) de pages. Ce plugiciel créera une table des matières basée sur les titres des pages incluses dans une structure de pages.

## Paramètres

| Paramètre       | Valeurs  | Description   | Valeur par défaut                 | Version      |
|-----------------|--|---|-----------------------------------|--------------|
| <i>type</i>     | <i>box</i>   | Pour rétro-compatibilié avec l'ancienne syntaxe : <code>{maketoc:box}</code> . Optionnel.   |                                   |              |
| <i>maxdepth</i> | Un chiffre   | Définit le nombre de niveaux affichés. Si réglé sur <i>0</i> , tous les paragraphes seront inclus.  | <i>0</i>                          |              |
| <i>title</i>    | Un titre   | Titre de la table des matières. Utilisez <code>title=""</code> pour ne pas afficher de titre.   | " <i>Table des matières</i> "     | tiki>=1.9.10 |
| <i>showhide</i> | <i>y</i><br><i>n</i>                                   | Créé un lien pour rétracter (cacher) les liens de la table des matières   | <i>n</i>                          |              |
| <i>nofollow</i> | <i>y</i><br><i>n</i>                                   | Créé une table des matières <i>sans</i> liens   | <i>n</i> (des liens seront créés) |              |
| <i>nums</i>     | <i>y</i><br><i>n</i><br><i>force</i> (comme <i>y</i> ) | Spécifie si les liens doivent être numérotés<br>Le style de numérotation peu être personnalisé en CSS ( <a href="#">↓ voir plus bas</a> ) | <i>n</i> (utilise des puces)      |              |
| <i>levels</i>   | Chiffres séparés de virgules                           | Spécifie quels niveaux doivent être affichés.<br>Exemple : <code>levels="2,3,4,5,6"</code> pour sauter le premier niveau                  | " <i>1,2,3,4,5,6</i> "            | tiki>=6.0    |

Aussi, seule la syntaxe en minuscules est valide, comme le montre l'exemple ci-dessous. Voir [Syntaxe des plugiciels](#) pour plus d'informations.

## Exemple

Ce code :

```
{maketoc title="Dans cette page" showhide=y}
```

Produira sur ce site :

### Dans cette page

[\[Show/Hide\]](#)

- [Plugiciel Maketoc](#)
  - [Paramètres](#)

- [Exemple](#)
- [Personnaliser la mise-en-page de la numérotation](#)
- [Pages liées](#)

## Personnaliser la mise-en-page de la numérotation

Il est possible de personnaliser le type de numérotation des paragraphes en CSS (*cascading style sheets*).

Quelque chose comme :

```
.wikitext ol {list-style-type: lower-roman;}
```

Cette ligne peut être ajoutée à la fin de la feuille de style que vous utilisez, ou dans un fichier *custom.css* dans le répertoire du thème.

## Pages liées

- [Plugiciels Wiki](#)
- [Mods Type Wikiplugins](#)
- [Syntaxe des listes](#)
- [Plugiciel Toc](#)

Alias de cette page

---

[PlugicielMaketoc](#)